

# CINTA SELLANTE BLOCK TAPE

Ajover



**La Cinta Sellante Block Tape Ajover** es una cinta ultrarresistente, desarrollada con tecnología de caucho elástico de alta adherencia, diseñada para ofrecer un sellado inmediato, flexible y hermético sobre prácticamente cualquier superficie, incluso bajo el agua.

Su respaldo de caucho grueso y flexible se adapta a formas irregulares, curvas o anguladas, proporcionando una barrera duradera contra agua, aire, humedad y filtraciones. Su adhesivo de alto desempeño se activa con presión y tiempo, creando un sellado confiable y resistente.

Esta cinta representa una innovación exclusiva en el mercado colombiano, combinando versatilidad, potencia adhesiva y resistencia extrema, ideal para reparaciones de emergencia, mantenimiento preventivo y soluciones rápidas en todo tipo de superficies.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Propiedades                 | Valor / Descripción                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto            | Cinta autoadhesiva impermeable de caucho sintético reforzado                                                      |
| Adhesivo                    | Base de caucho sintético de alta adherencia y elasticidad                                                         |
| Espesor total               | 0.5 mm                                                                                                            |
| Dimensiones                 | 10 cm x 1.5 m                                                                                                     |
| Color                       | Negro (acabado satinado)                                                                                          |
| Elasticidad                 | Alta flexibilidad (mantiene forma en superficies curvas)                                                          |
| Temperatura de servicio     | -20 °C a +90 °C                                                                                                   |
| Temperatura de aplicación   | +5 °C a +35 °C                                                                                                    |
| Resistencia a rayos UV      | Alta, sin degradación visible                                                                                     |
| Resistencia al agua         | Total, incluso bajo inmersión temporal                                                                            |
| Resistencia a la intemperie | Excelente, soporta lluvia, sol, viento y heladas                                                                  |
| Base química                | Caucho sintético libre de COV                                                                                     |
| Curado                      | Adhesivo sensible a la presión (no requiere secado)                                                               |
| Compatibilidad              | PVC, metal, vidrio, aluminio, madera, cerámica, concreto, EPDM, piedra, yeso, fibrocemento, vinilos, entre otros. |

## VENTAJAS COMPETITIVAS Y BENEFICIOS CLAVE



**Adhesión extrema:** Sella instantáneamente fugas, grietas o roturas en prácticamente cualquier material.



**Impermeable incluso bajo el agua:** Puede aplicarse sobre superficies húmedas, mojadas o sumergidas.



**Resistente a rayos UV y temperaturas extremas:** Ideal para uso interior y exterior.



**A prueba de aire, agua y humedad:** Evita filtraciones, fugas y escapes.



**Uso versátil:** Funciona en metal, PVC, cerámica, concreto, madera, vidrio, caucho, plásticos, piedra, etc.



**Sellado flexible y duradero:** Su estructura elástica se adapta a **formas irregulares, curvas o anguladas**, sin perder adherencia.



**Libre de COV (compuestos orgánicos volátiles):** Segura para el usuario y el medio ambiente.



**Aplicación inmediata en frío:** No requiere herramientas especiales ni tiempos de secado.



**Multipropósito:** Ideal para reparaciones en techos, piscinas, plomería, autos, barcos, casas rodantes, baños y más.


## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

- **Capa adhesiva:** Formulación de caucho sintético de alto desempeño, con agentes de presión que garantizan adherencia extrema.
- **Capa base:** Respaldo flexible y elástico de caucho grueso que otorga estanqueidad total.
- **Capa protectora (liner):** Lámina antiadherente de liberación controlada para facilitar el manejo y corte.
- Libre de solventes y COV, segura para ambientes cerrados y espacios domésticos.

## SUPERFICIES COMPATIBLES:


PVC, metal, acero, cobre, aluminio, madera, cerámica, porcelana, vidrio, caucho, fibra de vidrio, yeso, piedra, concreto, vinilo, EPDM, estuco, telas sintéticas y más.

## INSTRUCCIONES DE USO



### 1. Cortar:

- Dejar el liner protector y cortar la cinta al tamaño deseado, usando una cuchilla afilada o bisturí.
- Asegurar que el parche cubra un área mayor que la zona dañada.
- Se recomienda redondear las esquinas para evitar levantamientos.



### 2. Retirar:

- Quitar el protector antiadherente de manera uniforme.
- Evitar tocar el adhesivo con las manos para no reducir su potencia.



### 3. Aplicar:

- Colocar directamente sobre la superficie limpia y seca.
- Presionar firmemente desde el centro hacia los bordes, eliminando burbujas de aire o pliegues.



### 4. Sellar:

- Usar los dedos, una espátula plástica o un rodillo para reforzar el sellado.
- Aplicar presión constante durante al menos 1 minuto.
- El poder de adhesión **aumenta con el tiempo y la presión**.

## USOS PRINCIPALES:



**Reparaciones domésticas:** Sellado en duchas, baños, lavaderos y zonas húmedas.



**Mantenimiento rápido:** Reparaciones temporales o de emergencia en tuberías, canalones, techos y cubiertas.



**Uso vehicular:** Soluciones de sellado en autos, motos, caravanas o remolques.



**Aplicaciones náuticas:** Sellado en botes, kayaks o embarcaciones menores.



**Construcción y bricolaje:** Reparaciones en muros, juntas, claraboyas y superficies metálicas o plásticas.



**Piscinas y tanques:** Ideal para detener fugas pequeñas o filtraciones visibles.

## APLICACIÓN BAJO AGUA O EN SUPERFICIES HÚMEDAS:

- Asegurar que la zona esté limpia, sin grasa ni algas.
- Aplicar firmemente sobre la superficie lisa.
- No reposicionar una vez colocada.
- Para máxima eficacia, aplicar cinta en ambos lados de la reparación.

### Recomendaciones:

- En superficies porosas, calentar ligeramente con un secador o pistola de aire.
- Una vez adherida, la cinta **no puede reposicionarse**.
- No recomendada para mangueras de alta presión o motores.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

- **Vida útil:** 12 meses desde la fecha de fabricación.
- **Temperatura de almacenamiento:** +5 °C a +35 °C.
- **Condiciones:** conservar en lugar seco, ventilado, lejos de fuentes de calor directo o congelación.
- Mantener los rollos en su empaque original.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Producto **no tóxico y libre de COV**.
- No ingerir ni aplicar sobre piel o alimentos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua.
- No aplicar sobre superficies siliconadas o aceitosas.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

| Presentación                     | Ancho | Largo | Espesor | Color | Empaque por caja |
|----------------------------------|-------|-------|---------|-------|------------------|
| Cinta Sellante Block Tape Ajover | 10 cm | 1.5 m | 0.5 m   | Negro | 12 unidades      |

## TRANSPORTE Y REGULACIONES

- Producto **no peligroso** para transporte terrestre, marítimo o aéreo.
- No requiere etiquetado especial.
- Manipular con cuidado para evitar deformación del rollo.

## SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA

Ajover garantiza la calidad del producto y su desempeño bajo condiciones de uso y almacenamiento adecuadas.

**Garantía:** 12 meses desde la fecha de compra.



Distribuido por Ajover Darnel S.A.S • Tel: 601 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia  
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 91 8800 • [construccion@ajover.com](mailto:construccion@ajover.com)

[www.ajover.com](http://www.ajover.com) Ajover